

# Гарантийный талон

на металлическую дверь бренда



Заказ № \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата установки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Количество изделий, принятых на гарантийное обслуживание: \_\_\_\_ шт.

Адрес установки двери: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ обязуется устранить нарушение в работе металлической двери при условии соблюдения покупателем инструкции эксплуатации двери, представленной в данном документе, в течении срока гарантии:

На металлоконструкцию двери -3 года

На все механические детали двери включая механизм замка, на сменный цилиндр и дополнительный замок, ламинированное покрытие направляющих планок панели-1 год

**Гарантия не распространяется на дверь, если заказчик производил монтаж двери своими силами!**

Обязательным условием гарантийного обслуживания является предоставление покупателем данного гарантийного талона, а так же договора поставки товара.

Монтаж произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О Подпись

# Гарантийный талон

на металлическую дверь бренда



Заказ № \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата установки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Количество изделий, принятых на гарантийное обслуживание: \_\_\_\_ шт.

Адрес установки двери: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ обязуется устранить нарушение в работе металлической двери при условии соблюдения покупателем инструкции эксплуатации двери, представленной в данном документе, в течении срока гарантии:

На металлоконструкцию двери -3 года

На все механические детали двери включая механизм замка, на сменный цилиндр и дополнительный замок, ламинированное покрытие направляющих планок панели-1 год

**Гарантия не распространяется на дверь, если заказчик производил монтаж двери своими силами!**

Обязательным условием гарантийного обслуживания является предоставление покупателем данного гарантийного талона, а так же договора поставки товара.

Монтаж произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О Подпись

## Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор металлической двери бренда PROTECTOR

### Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами эксплуатации приобретенного Вами изделия.

- ✔ Металлическая дверь имеет большой вес, открывайте и закрывайте дверь с осторожностью, берите пальцы рук и ног (особенно детей).
- ✔ Категорически запрещается очищать поверхность двери различными абразивными материалами.
- ✔ Запрещается протирать дверь химическими препаратами (уйит-спирит, растворитель, мыльный раствор и т.д.) Данного правила придерживайтесь при эксплуатации изделий с различными вариантами отделки (порошковое напыление, МДФ-панели, винилкожа, пластик, массив дерева и т.д.) Для очистки дверей используйте мягкую, слегка влажную тряпку, после этого насухо протрите дверь.
- ✔ Не допускается упаковка двери в полиэтиленовую пленку без герметизации. Это может привести к скоплению влаги и, в будущем, к коррозии металлической основы.
- ✔ Не допускается прямое попадание солнечных лучей и осадков на дверь, облицованных декоративными панелями, т.к. панель может поменять оттенок, растрескаться или отслоиться.
- ✔ Запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка, это может повредить его механизм.
- ✔ Не допускается загрязнение отверстий под ригели, это может привести к нарушению функциональности замка.
- ✔ Не допускается попадание влаги на механизмы замка, в зимнее время это может привести к поломке замкового механизма.
- ✔ В процессе эксплуатации внутренних дверей с периодичностью раз в квартал необходимо смазывать петли пластичными смазками, такими как: ЛИТОЛ-24, Алюмол, Зимол или аналогами.
- ✔ Не стоит хлопать дверью, чтобы не повредить защелку замка! при резком захлопывании металлической двери, удар под весом дверной конструкции принимает на себя именно защелка. Спокойное и плавное закрытие и открытие двери, гарантирует долгий срок ее эксплуатации.
- ✔ Рекомендуем смазывать защелку замка один раз в месяц (смазка литол)
- ✔ Закрывать и открывать дверь ключом следует после того, как полотно двери зафиксировано на защелку.
- ✔ Важно! Сначала откройте дверь ключом и только потом нажимайте на ручку, в противном случае замок может не открыться или выйти из строя.
- ✔ Запрещается разбирать замок самостоятельно, в противном случае гарантийные обязательства на данное изделие не будут распространяться.
- ✔ Так же рекомендуется один раз в два года смазывать петли двери (смазка литол)

**При соблюдении данных правил эксплуатации металлической двери, наша компания гарантирует исправную работу двери и ее механизмов в течении всего гарантийного срока.**

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по тел:  
e-mail:

## Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор металлической двери бренда PROTECTOR

### Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами эксплуатации приобретенного Вами изделия.

- ✔ Металлическая дверь имеет большой вес, открывайте и закрывайте дверь с осторожностью, берите пальцы рук и ног (особенно детей).
- ✔ Категорически запрещается очищать поверхность двери различными абразивными материалами.
- ✔ Запрещается протирать дверь химическими препаратами (уйит-спирит, растворитель, мыльный раствор и т.д.) Данного правила придерживайтесь при эксплуатации изделий с различными вариантами отделки (порошковое напыление, МДФ-панели, винилкожа, пластик, массив дерева и т.д.) Для очистки дверей используйте мягкую, слегка влажную тряпку, после этого насухо протрите дверь.
- ✔ Не допускается упаковка двери в полиэтиленовую пленку без герметизации. Это может привести к скоплению влаги и, в будущем, к коррозии металлической основы.
- ✔ Не допускается прямое попадание солнечных лучей и осадков на дверь, облицованных декоративными панелями, т.к. панель может поменять оттенок, растрескаться или отслоиться.
- ✔ Запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка, это может повредить его механизм.
- ✔ Не допускается загрязнение отверстий под ригели, это может привести к нарушению функциональности замка.
- ✔ Не допускается попадание влаги на механизмы замка, в зимнее время это может привести к поломке замкового механизма.
- ✔ В процессе эксплуатации внутренних дверей с периодичностью раз в квартал необходимо смазывать петли пластичными смазками, такими как: ЛИТОЛ-24, Алюмол, Зимол или аналогами.
- ✔ Не стоит хлопать дверью, чтобы не повредить защелку замка! при резком захлопывании металлической двери, удар под весом дверной конструкции принимает на себя именно защелка. Спокойное и плавное закрытие и открытие двери, гарантирует долгий срок ее эксплуатации.
- ✔ Рекомендуем смазывать защелку замка один раз в месяц (смазка литол)
- ✔ Закрывать и открывать дверь ключом следует после того, как полотно двери зафиксировано на защелку.
- ✔ Важно! Сначала откройте дверь ключом и только потом нажимайте на ручку, в противном случае замок может не открыться или выйти из строя.
- ✔ Запрещается разбирать замок самостоятельно, в противном случае гарантийные обязательства на данное изделие не будут распространяться.
- ✔ Так же рекомендуется один раз в два года смазывать петли двери (смазка литол)

**При соблюдении данных правил эксплуатации металлической двери, наша компания гарантирует исправную работу двери и ее механизмов в течении всего гарантийного срока.**

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по тел:  
e-mail: